Invacare | Action 3 NG











Renasce a estrela... A Action³ Nova Geração

A **Action³**_{NG} é um dos melhores exemplos de compatibilidade em toda a gama Invacare. Oferece grandes vantagens para o revendedor e cliente final pelo facto de ser uma cadeira com opções e acessórios compatíveis com outras cadeiras da gama **Action**_{NG} e não só. Permite uma gestão do stock facilitada e uma resposta eficiente aos clientes finais. Esta atraente "Nova Geração" com um design elegante, e funcionalidades melhoradas em termos de estabilidade e conforto confirma o renascimento da nossa emblemática cadeira em grande estilo. Bem-vinda **Action³**_{NG}!





Funcionalidade e Inovação

A Invacare procura sempre a inovação e a **Action**³_{NG} apresenta uma cruzeta nova com sistema de encarte que aumenta a estabilidade e torna ainda mais fácil o fecho e abertura da cadeira. De salientar ainda o novo "design" do chassi, com uma curvatura na lateral, que faz com que a **Action**³_{NG} se distinga facilmente da sua ascendente **Action**³ assim como dos apoios de pés que oferecem mais apoio. Estas novas características tornam a **Action**³_{NG} numa óptima escolha para máxima performance de condução e bem estar do utilizador.

Durabilidade

Adaptáveis e modulares A **Action³**_{NG} adapta- se e configura- se para responder progressivamente às mudanças que o utilizador vai precisando. É muito simples de configurar pois possui uma vasta gama de opções. Este modelo é um grande exemplo de uma segunda geração de cadeira de rodas, com uma larga experiência comprovada pelos modelos anteriores. Uma cadeira popular com novas melhorias que a valorizam, os utilizadores podem contar com a **Action** para facilitar o dia a dia.

Transportável

Com baixo peso e componentes destacáveis ou dobráveis, a **Action**³NG é simples de encartar e de desmontar,

tornando-a facilmente transportável mesmo em carros pequenos.

Características



Tela de encosto bi-material

Agora de série, a tela bi-material oferece maior conforto gracas ao tecido respirável e possibilita a arrumação e transporte de bens pessoais na bolsa traseira existente.



Travão e alavanca de travão

Dobre a alavanca do travão para facilitar as transferências.



Apoio de perna com compensação

O novo apoio de perna elevatório oferece uma óptima compensação de comprimento com a elevação intensificada em aprox. 3 - 5 graus.



Apoio de pernas/patins

Apoios giratórios para o interior/exterior, destacáveis rapidamente. A altura dos patins é regulável a cada centímetro.

Características



Versão Hemiplégica com alavanca unilateral

Este sistema de controle permite que os utilizadores com baixa força muscular consigam propulsionar a cadeira de rodas usando a alavanca para direccionar a cadeira para todas as direcções. Sistema de travagem integrado.



Versão Trânsito

Esta versão de trânsito oferece alturas de assento/chão de 460, 485 e 510 mm.



Invacare Action⁴ NG Dual HR

Versão hemiplegica com aro duplo (reversível), roda de extracção rápida. Duas posições possíveis para o aro interior. Largura total = largura de assento + 190 mm.







Opções de apoios de braço

Várias versões disponíveis, com altura fixa, regulável. Fixo ou rebatível. A regulação vária entre 18 e 28 cm, com almofadas curtas ou longas. Existe ainda a almofada mais envolvente indicada para hemiplégia.



Opções variadas de apoios de cabeça

Apoio de cabeça/pescoço, apoio de cabeça com abas, apoios de cabeça e maçãs do rosto.



Reclinação de encosto

A reclinação do encosto pneumática permite um fácil ajuste por parte dos prestadores de cuidados através de um simples movimento contínuo.






Opção de encosto dobrável a meia altura

Para facilitar a arrumação e transporte.

Como todas as cadeiras da família NG, a *Invacare Action*³ NG é compatível com o Trepa Degraus **Alber scalamobil**° e permite então subir escadas com toda a segurança e simplicidade.







400 / 450 mm 400 / 450 mm



0°/3°/6°

460 / 485 / 510 mm



360/385/410/435/ 0°/7°/0°-30°/ -6° - +24° 0°/7°/0°-30°/

-6° - +24°



350 - 510 mm 390 - 510 mm



0 - 80° / 90° 80°/

0 - 80° / 90°

() \





200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm 170 - 300 / 210 - 350 mm



Largura de assento + 190 mm Largura de assento + 160 mm



460 / 485 / 510 mm

295 mm



980 - 1105 mm



835 - 960 mm

710 - 910 mm



820 - 1050 mm

Transi	το

Auto



200 - 280 / 240 /

260 mm

950 - 1050 mm



920 - 1050 mm










14,2 kg



7,6 kg

propulsão Transito 9° 870 mm 125 kg 13,5 kg 10,7 kg





Nylon preto